VORTEX®
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Профессиональная автохимия и все для автомойки
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК
Профессиональные моющие средства для клининга

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН «DEBLANK» ТМ «CLEANBOX»

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ТОРГОВЫХ И ДЕЛОВЫХ ЦЕНТРОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ, А ТАКЖЕ НА ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

СОСТАВИЛ
Руководитель
инновационной лаборатории: _____ Санников С.А.

УТВЕРДИЛ
Генеральный директор: _____ Телеусова М.В.

Дата создания инструкции: 09.03.2016
Дата последней ревизии: 28.02.2025

Ижевск 2025

ИНСТРУКЦИЯ

Концентрированного профессионального ополаскивателя для посудомоечных машин «DEBLANK» ТМ «CLEANBOX»

1. **Наименование продукции и производитель**
   Наименование: Концентрированный профессиональный ополаскиватель для посудомоечных машин «DEBLANK» ТМ «CLEANBOX»;
   ТУ 2380-004-68251848-2013;
   № свидетельства о Гос.Регистраци №RU23.КК08.015 Е000248.03.15
   от 11.03.2015;
   Производитель: ООО «ПК «Вортекс», 426000, УР, г. Ижевск,
   ул. Новосмирновская, 14.; Тел.: 8 (800) 234-36-96, +7 (3412) 77-27-28,
   www.pk-vortex.com

2. **Назначение**
   Жидкий концентрированный ополаскиватель для посудомоечных машин. Эффективно нейтрализует остатки щелочных растворов, придает блеск посуде, способствует ее быстрому высыханию, а также позволяет избежать образование подтеков и разводов на поверхности. Систематическое использование предотвращает образование известкового налета на деталях посудомоечной машины. Предназначено для посуды из фарфора, стекла, пластика а также столовых приборов из нержавеющей стали. Разработано для использования в воде любой жесткости.

3. **Области применения**
   Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе молокоперерабатывающей, мясоперерабатывающей, птице-перерабатывающей, рыбоперерабатывающей, пивобезалкогольной, кондитерской и хлебопекарной промышленности и др., а так же на предприятия общественного питания, административные, общеобразовательные и научные учреждения, детские дошкольные и школьные учреждениях, объекты жилищно-коммунального хозяйства, лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения, торговые и деловые центры, медицинские учреждения, гостиничные комплексы, производственные и складские помещения, другие предприятия различного профиля и для применения в быту.

4. **Инструкция по применению**
   Перед применением взболтать. Руководствоваться инструкцией к посудомоечной машине; при отсутствии рекомендаций концентрация ополаскивателя составляет 0,1-0,8 мл/л. Рекомендуется использовать в сочетании с моющим средством «BLANK» ТМ «CLEANBOX». Не смешивать с другими средствами. Перед первым применением промыть водой всю систему, включая шланги, чтобы удалить остатки другого ополаскивателя.

5. **Безопасность**
   По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-75. Во время работы использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки). При попадании на кожу или слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

6. **Хранение**
   Хранить в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5℃ до +25℃. Средство замерзает. После размораживания и тщательного перемешивания полностью восстанавливает свои свойства. Срок годности – 3 года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

7. **Физико-химические свойства**
   - Прозрачная бесцветная жидкость без примесей и осадка;
   - pH (1 % раствора): 2,5-3,5;
   - Плотность при 20° С: 1,00-1,02 г/см^3.

8. **Состав**
   Деионизированная вода (более 30 %), неионогенные поверхностно-активные вещества (более 5 %, но менее 15 %), органическая кислота (менее 5%), ингибитор коррозии (менее 5%), функциональные добавки (менее 5%).

9. **Данные по экологии**
   Согласно ГОСТ 32509 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Средство соответствует показателю полного биоразложения ≥70% (по общему органическому углероду) за 28 суток.
   Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод.

10. **Форма поставки**
    1 л; 5 л.